

Ficha Técnica Rede Perimetral Heliponto



Categoria de Helipontos – Utilização

- ✓ H1- D menor que 16mt
- ✓ H2 - D entre 16 e 24mt
- ✓ H3 - D maior que 24mt




Composição da Malha da Rede

- ✓ Malha de cabo de aço inóx 6X7Ø AISI 316 1/8" - 3mm
- ✓ Malha da rede losango 70 × 90mm, angular 60°
- ✓ Malha com anilha AISI 316 AA - 12 x 11,5mm

Material de Instalação da Rede

- ✓ Amarração com clips inóx AISI 316 AA M4 x 5mm A4-70 CTC 1000
- ✓ Amarração de cabo de aço inóx 6X7Ø AISI 316 AA 1/8" - 3mm
- ✓ Anexado 4 cabos de aço inóx 6X7 AISI 316 Ø 1/8" - 3mm x 200mm A uma das telas da rede para testes anuais de ruptura pela SGS.



Normas para os executores dos serviços

- ✓ Habilitação profissional
- ✓ T-HUET Opito, ASO
- ✓ NR-34 – Irata
- ✓ CBSP



Normas utilizadas para instalação e teste de carga

- ✓ **Normam 27/0204 Item 07** - ... "cada seção da tela deverá resistir, sem ruptura, ao teste de impacto de 100kg, e base de 0,76m, solto em queda livre, de altura de 1m"...
- ✓ **Normam 27/0204 Item 08** - ..."da vistoria, apresentará Certificado de Resistência da Tela, emitido pelo setor de engenharia da empresa operadora da plataforma/embarcação, para todas as seções da tela de proteção em condições seguras de uso.....o responsável técnico da empresa apresentará Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a cópia do registro no CREA.
- ✓ **ABNT NBR NM 315** – Ensaios Não Destrutivos – Inspeção Visual

Serviço de instalação e teste de carga

- ✓ Relatório de Inspeção com referência a Normam 27
- ✓ Relatório fotográfico do serviço realizado
- ✓ Certificado do Teste de Carga referência Normam 27/0204
- ✓ Certificado do Técnico que realizou o serviço (Registro do Crea)
- ✓ Crea/ART assinada por engenheiro responsável técnico.
- ✓ Teste anual de ruptura de amostras pela SGS – 5 anos

