

CALÇO DE BORRACHA PARA EQUIPAMENTOS

Rubber Chock for Equipment · SBR · 260 × 200 × 175 mm ·
Cód. **098471**

REVISÃO / REV.	DATA / DATE	MATERIAL
00	Jun/2026	Borracha SBR
DUREZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	COR / COLOR
70-75 Shore A	14 kg	Preto / Black

FICHA TÉCNICA CONTROLADA — EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA | CONTROLLED PRODUCT DATA SHEET

FORNECEDOR / SUPPLIER: EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda | Rua Jaguaraiá, 596 – Pinhais/PR – Brasil – CEP 83327-076 Tel: +55 (41) 3668-1319



CARACTERÍSTICA /
FEATURE

ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION

Cód. Produto / Part
No.

098471

Produto / Product

Calço de Borracha / Rubber Chock

Material

Borracha SBR (Styrene-Butadiene Rubber)

Dimensões /
Dimensions

260 × 200 × 175 mm

Dureza / Hardness

70 a 75 Shore A

Resistência /
Resistance

Alta abrasão / High abrasion

Acessório / Accessory

Cabo 1,5 m / Rope 1.5 m (movimentação / handling)

Peso / Weight

14 kg

Cor / Color

Preto / Black

Fabricação /
Manufacturing

Moldagem e vulcanização / Molding & vulcanization

Fornecedor / Supplier

EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION

BR PORTUGUÊS

O calço de borracha foi desenvolvido para proporcionar **estabilidade e segurança na contenção de equipamentos**, evitando movimentações involuntárias e protegendo superfícies contra impactos e vibrações. Fabricado em borracha SBR de alta resistência à abrasão, indicado para uso em ambientes internos e externos.

US ENGLISH

The rubber chock was designed to provide **stability and safety for equipment restraint**, preventing involuntary movement and protecting surfaces from impacts and vibrations. Made from high abrasion-resistant SBR rubber, suitable for indoor and outdoor use.

2 PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS / TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

BR PORTUGUÊS

PROPRIEDADE	VALOR TÍPICO
Dureza	70 – 75 Shore A
Densidade	1,20 a 1,35 g/cm ³
Resistência à tração	8 a 15 MPa
Alongamento na ruptura	250 a 400%
Temperatura de trabalho	-20°C a +80°C
Resistência à abrasão	Excelente

US ENGLISH

PROPERTY	TYPICAL VALUE
Hardness	70 – 75 Shore A
Density	1.20 to 1.35 g/cm ³
Tensile strength	8 to 15 MPa
Elongation at break	250 to 400%
Working temperature	-20°C to +80°C
Abrasion resistance	Excellent

BR PORTUGUÊS

Benefícios:

- Elevada durabilidade em condições severas
- Absorção eficiente de impactos e vibrações
- Cabo de 1,5 m para fácil movimentação
- Excelente aderência ao solo
- Baixa manutenção · Resistência climática

Aplicações:

- Equipamentos industriais e máquinas
- Operações logísticas e de transporte
- Áreas de manutenção e armazenamento

US ENGLISH

Benefits:

- High durability under severe conditions
- Efficient absorption of impacts and vibrations
- Built-in 1.5 m rope for easy handling
- Excellent floor grip
- Low maintenance · Weather resistance

Applications:

- Industrial equipment and machinery
- Logistics and transportation operations
- Maintenance and storage areas

BR PORTUGUÊS

- Armazenar em local seco e ventilado
- Evitar exposição a solventes, óleos e combustíveis
- Manter afastado de fontes de calor
- Limpar com água e detergente neutro

US ENGLISH

- Store in a dry and ventilated place
- Avoid exposure to solvents, oils and fuels
- Keep away from heat sources
- Clean with water and neutral detergent

BR PORTUGUÊS

Produto fabricado com rigoroso controle de qualidade. A garantia cobre exclusivamente **defeitos de fabricação**. Não cobre desgaste natural, aplicação inadequada, sobrecarga, contato com produtos químicos incompatíveis ou alterações não autorizadas.

US ENGLISH

Product manufactured under strict quality control. The warranty covers exclusively **manufacturing defects**. It does not cover natural wear, improper use, overload, contact with incompatible chemicals or unauthorized modifications.

PT: As informações desta ficha representam valores típicos e podem sofrer variações conforme lote de fabricação. | **EN:** The information in this datasheet represents typical values and may vary according to the manufacturing batch.