

Expedidor: EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda · CNPJ 03.178.524/0001-65**Endereço:** Rua Jaguariaíva, 596 – Alphaville Graciosa – Pinhais – PR**Tel.:** (41) 3668-1319 **E-mail:** vendas@eurosul.com**Nome apropriado para o embarque:** Life-Saving Appliances, Self-Inflating**COLETE SALVA-VIDAS INFLÁVEL 150N**

Nome comercial: Inflatable Working Life Jacket 150N · Mod. CQYB/II-150N

Número de risco: 90**Número ONU:** 2990**Grupo de embalagem:** N/A**Classe/Subclasse:** 9**Descrição:** Artigos perigosos diversos —
Self-inflating lifesaving

NÚMERO ONU

2990Life-Saving Appliances
Self-Inflating

NÚMERO DE RISCO

90Substâncias e artigos
perigosos diversos**ASPECTO**

Produto sólido, na cor preto/amarelo, inodoro. Contém cilindro de CO₂ pressurizado (33 g, ~60 bar), mecanismo de inflação automática e manual, câmara inflável e acessórios de segurança. Produto não volátil à temperatura ambiente. Cilindro de CO₂: gás incolor, mais denso que o ar (d=1,53), inodoro.

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Luvas de proteção química (nitrílica ou similar), óculos de segurança com proteção lateral, calçado de segurança, vestimenta de proteção química, máscara respiratória (em espaços confinados: SCBA). **O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS**FOGO**

Produto não inflamável. O cilindro de CO₂ pode arrebentar por aumento de pressão quando exposto a temperaturas acima de 50°C ou em incêndio. Não expor a chamas ou fontes de calor intenso.

SAÚDE

Contato com CO₂ líquido pode causar queimadura criogênica. Concentrações de CO₂ acima de 5% vol. causam risco de vida por asfixia. Sinais: tontura, cefaleia, dispneia, inconsciência.

MEIO AMBIENTE

CO₂ é gás de efeito estufa; liberação pontual do cilindro (33 g) tem impacto ambiental desprezível. Não bioacumulável. Produto sólido: descarte conforme regulamentação local.

EM CASO DE ACIDENTE**VAZAMENTO (CO₂)**

Isolar e sinalizar a área. Ventilar abundantemente. Usar detector de O₂ antes de entrar em espaço confinado. Não entrar sem SCBA em ambientes fechados. Remover fontes de calor e ignição. Não tentar reparar o inflador no local. Notificar autoridade ambiental se necessário.

FOGO

Usar extintores de CO₂, pó químico seco ou espuma. Evitar jato direto de água no cilindro. Resfriar embalagens próximas com neblina d'água. Usar SCBA e vestimenta de proteção completa. Acionar Bombeiros (193) imediatamente. Evacuar e manter distância segura.

POLUIÇÃO

Evitar que resíduos do produto sólido (câmara, tecido, componentes) atinjam corpos d'água ou solo. Utilizar barreiras de contenção. Comunicar órgão ambiental competente em caso de risco de contaminação.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Inalação (CO₂): Remover a vítima imediatamente para local arejado e mantê-la em repouso. Aplicar RCP se necessário. Chamar SAMU (192). Não deixar sem supervisão se inconsciente.

Contato com a pele (queimadura criogênica): Lavar com água corrente por no mínimo 15 minutos. Não remover roupas aderidas. Encaminhar ao serviço médico.

Contato com os olhos: Lavar com água corrente por no mínimo 15 minutos. Consultar oftalmologista se necessário.

Ingestão (componentes sólidos): Não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico com a Ficha de Emergência em mãos.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO

Produto com baixa toxicidade sistêmica. Principal risco: asfixia por CO₂ em ambiente confinado. Tratamento sintomático. O cilindro contém 33 g de CO₂ comprimido (~60 bar). Em caso de inalação intensa, suporte ventilatório pode ser necessário.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte. Solicitar apoio da empresa e aplicar o PAE (PRO.SGQ.017) em qualquer situação de emergência. Guia ERG 2024: Guia 171.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

BOMBEIROS 193	POLÍCIA MILITAR 190	DEFESA CIVIL 199	POL. ROD. FEDERAL 191	SAMU 192	ABIQUIM 24H 0800 118270
SOS COTEC 0800-707 7022	CEATOX 0800-148110	CETESB (SP) 0800-11 3560	INEA (RJ) (21) 2332-4604	FEPAM (RS) (51) 9982-7840	FATMA (SC) (48) 3216-1700

EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda
Rua Jaguariaíva, 596 – Pinhais/PR | (41) 3668-1319 |
vendas@eurosul.com

ABNT NBR 7503:2020
UN 2990 — Classe 9 — Nr. Risco: 90
Rev. 00 — Jun/2026

Elaborado por profissional
tecnicamente qualificado.
Manter no veículo durante o transporte.