



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 15.307
VÁLIDO**

Validade: 31/01/2027

Nº. do Processo: 14022.104502/2022-89

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz de segurança confeccionado em malha em fibra de meta-aramida retardante a chama, uma camada, abertura facial, tipo balaclava.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta interna.

Referências: HJ660.

Tamanhos: PQ, MD e GD.

Normas técnicas: EN 13911:2017(E)

Laudos:

Nº. Laudo: 1 128 809-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

CNPJ: 60.042.686/0001-05 **CNAE:** 1413 - Confeção de roupas profissionais

Endereço: ROBERT KENNEDY 675

Bairro: PIRAPORINHA

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Cores: Bege.

CEP: 09895003

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.145
VÁLIDO

Validade: 13/09/2027

Nº. do Processo: 19964.113436/2022-11

Produto: Importado

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO

Descrição: Calçado de segurança tipo bota para uso no combate a incêndios, confeccionado em borracha vulcanizada, forrada, com biqueira interna em aço, palmilha de aço, protetor de tíbia e borda superior com duas alças.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado Tipo 2 Isolante elétrico (F2A/I). II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI3). III) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA). IV) Resistência à penetração (P) e ao isolamento contra o frio (CI).

Marcação do CA: No cabedal.

Referências: 3852.

Tamanhos: 34 ao 46.

Normas técnicas: EN 15090:2012

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13491/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 44.669.141/0001-77 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: 1 - IM 201

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL MARGARETE

Cidade: RIO CLARO

Cores: Preta e amarela.

CEP: 13505810

UF: SP